

Price*: 371.21 EUR



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador ciego
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX Manual
Tipo de bus	KNX

Complementario

Pasos de 18 mm	4
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] tensión asignada de empleo	100...240 V AC 50...60 Hz
[In] Corriente nominal	10 A
Número de salidas	4
Tipo de carga	Motor : 434 W, 100 V CA Motor : 1000 W, 230 V CA Motor : 1043 W, 240 V CA
Señalizaciones en local	LED

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0809 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil Medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual De Gestión Residuos

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Características OPS no clasificadas

Segmento de mercado

Residencial
Pequeños comercios

Product Life Status : **Comercializado**