

1. Urbanització

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
01 URBANITZACIÓ	Capítol				1
E2212122	Partida	m3	Excavació rebaix capa terra veg.,m.mec.,càrr.mec. Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	56	1.560,00
E2R34269	Partida	m3	Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 12 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	15	1.560,00
			01 URBANITZACIÓ		1

2. Excavació

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
02 EXCAVACIÓ	Capítol				1
E2221422	Partida	m3	Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	16	89,82
E222B623	Partida	m3	Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny tràns.,m.mec.+terres deix.vora Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions sanejament de fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora		318,00
			02 EXCAVACIO		1

3. Formigons

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
03 FORMIGONS	Capitol				1
E3Z112Q1	Partida	m2	Capa neteja+anivell. G=10cm, HM-20/P/40/l, camió Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	3	153,36
E31522G3	Partida	m3	Formigó rasa/pou fonament, HA-25/P/20/IIa, cubilot Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	5	74,69
E93617B0	Partida	m2	Solera formigó HA-25/P/20/l, g=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	16	491,25
E32G1000	Partida	m2	Mur terra armada amb bloc, malla, ancoratge galv. Mur de terra armada amb bloc col.locat amb malla i ancoratge d'acer galvanitzat entre peces	40	71,10
			03 FORMIGONS		1

4. Sanejament

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
04 SANEJAMENT	Capitol				1
EDD15094	Partida	m	Paret pou D=80cm,peces prefab.form.,col.mort.1:6 Paret per a pou circular de D=80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2	1,00
ED15B871	Partida	m	Baixant PVC massissa,B,D=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	24	91,00
i p.p. de pec	Partida	m	Clavegueró PVC de D=160mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm sob. Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, de paret estructurada i p.p. de peces especials, totalment instal.lat.	7	72,50
ED7FL00A	Partida	m	Clavegueró PVC de D=200mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm sob. Clavegueró amb tub de PVC de D=200 mm, de paret estructurada, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó	5	93,00
ED7FL00C	Partida	m	Claveguero PVC de D= 110 mm Clavegueró amb tub de PVC de D=110 mm, de paret estructurada, i p.p. de peces especials, totalment instal.lat.	10	27,00
ED7FL00E	Partida	m	Claveguero PVC de D= 90 mm Clavegueró amb tub de PVC de D=90 mm, de paret estructurada, i p.p. de peces especials, totalment instal.lat.	3	45,00
ED7FL00D	Partida	m	Claveguero PVC de D= 40 mm	3	12,50
EDD2	Capítulo	u	ARQUETA DE PAS / SIFONICA Arqueta de pas o sifonica per recollida aigües proces o plujades, de dimensions 68x68, formada amb parets de gero 15 cm remolinada i lliscada a l'interior	2	7,00
E9386052	Partida	u	Arqueta de pas / sifonica Arqueta de pas o sifonica per recollida aigües proces o plujades, de dimensions 68x68, formada amb parets de gero 15 cm remolinada i lliscada a l'interior		1,00
EDDZ6DD4	Partida	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600	1	7,00

			Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter		
ED551	Partida	u	Bonera sifonica inox 20x20 Bonera sifonica d'acer inoxidable AISI 304 de 3 mm de gruix, de sortida vertical o lateral per recollida d'aigües de procés, instal·lat i connexionat a tub PVC 160 mm inclús p.p. de petit material de fixació i mitjans auxiliars.	4	4,00

ED111P21	Partida	m	Desg.ap.sanitari de tub polipropilè,D=40mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	2	3,00
----------	---------	---	---	---	------

04 SANEJAMENT

1

5. Estructura

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
05 ESTRUCTURA	Capítol				1
E4435111	Partida	kg	Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.a ob Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra	32	12.193,20
E4415112	Partida	kg	Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura	32	9.859,50
E4425024	Partida	kg	Acer A/42-B (S 275 JR),p/ancor.,antiox.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qua Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra	8	2.500,00
05 ESTRUCTURA					1

6. Coberta

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
06 COBERTA	Capítol				1
E09IMP080	Partida	m2	CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11, medida en verdadera magnitud. Incluso canalon aislado.	40	460,00
E561U001	Partida	m2	Lluernari placa policarbonat cel.lular,g=10mm,suports perfil alu Lluernari de placa de policarbonat cel.lular de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, col.locat		48,00
			06 COBERTA		1

7. Forjats

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
07 FORJATS	Capítol				1
E4LV95HQ	Partida	m2	Llosa alveol.form.pretesat p/sostre 30+5,h=29-30cm ampl.=100cm,a Llosa alveolar de formigó pretesat per a forjat 30+5, de 100 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, per sobrecarrega d'us 500 kg.	32	288,00
			07 FORJATS		1

8. Soleres

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
08 SOLERES	Capítol				1
E9386060	Partida	m2	Solera formigó HA-25/P/20/l,g=20cm Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm de gruix, acabat lliscat.	12	1.004,25
E9386059	Partida	m²	Arcs formigó solera ventil.lada + capa compressió Col.locació d'arcs de formigó en sec, per formació de solera ventil.lada. Arcs de 18 cm d'alçada i capa de compressió de 5 cm armada, completament anivellada per suport de panells. Acabat total no superior a 25 cm d'alçada	4	64,50
			08 SOLERES		1

9. Tancaments

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
09 TANCAMENTS	Capítol				1
E09IMS100	Partida	m2	FAC.CHAPA PREL+AIS.I./REMATES Cerramiento de fachada formado por sandwich ejecutado in situ con chapas prelacadas de acero de 0,6 mm. en perfil comercial, instalado sobre estructura metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y 11, medido en verdadera magnitud. Incluso remate superior e inferior.	24	763,00
09 TANCAMENTS					1

10. Paletaeria

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
10 PALETERIA	Capítol				1
E9386061	Partida	m ²	<p>Escala metal·lica</p> <p>Escala metal·lica per alçada superior a 5.50 m inclosa la barana d'acer inox.</p>	32	1,00
E9386063	Partida	ml	<p>Muret perimetral</p> <p>Muret perimetral de protecció en cambres frigorífiques i sales, de dimensions 30 cm x 12 cm. Inclos acabat sanitari de 1/2 canya.</p>	64	104,50
E618566K	Partida	m2	<p>Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris</p> <p>Paret de tancament de guix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calçari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	16	120,00
E618452K	Partida	m2	<p>Paret tanc.,15cm,bloc foradat llis,40x20x15cm,mortor ciment,gris</p> <p>Paret de tancament de guix 15 cm, de bloc foradat llis de 40x20x15 cm, de morter de ciment gris d'una cara vista, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calçari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	8	82,30
E612L11K	Partida	m2	<p>Paret tanc.recolzada,11,5cm,totxana,24x11,5x10cm,p/revestir,col.</p> <p>Paret de tancament recolzada de guix 11,5 cm, de totxana de 24x11,5x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	4	112,00
E81221P2	Partida	m2	<p>Enguixat project.reglejat,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat YF</p> <p>Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YF</p>	32	177,00
E823125V	Partida	m2	<p>Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència,preu alt,46-75 p/m2,mo</p> <p>Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb rajola de valència, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)</p>	12	73,00
E81121D2	Partida	m2	<p>Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,mortor ciment 1:6,remolinat</p> <p>Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat</p>	8	53,60
E84123BA	Partida	m2	<p>Cel ras escaiola c.vista,preu sup.,60x60cm,desmunt.,entram.ocult</p>	32	125,00

		Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada			
E9DCU260	Partida	m2	Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,46-	24	112,00
			Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		
E898J2A0	Partida	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat	8	230,00
			Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat		
E898K2A0	Partida	m2	Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat	8	125,00
			Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat		
10 PALETERIA					1

11. Climatització

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
11 CLIMATITZACIÓ	Capítol				1
E03ALP030	Partida	ud	UNITAT CENTRAL POSITIVA, 3 COMPRESSORS DE POTENCIA 3X5 CV. POTEN	90	1,00
			Unitat central positiva, 3 compressors de potencia 3x5 cv. potencia central 51.000 W/h. Refrigerant R-404a- Condensador helicoidal. 2x900 mm cabdal d'aire 40.352 m3/h rendiment 75900 W. 1 unitat congelació, 2 ud de 3 cv./c.u. Potencia frigorífica 4390 W (-25 C) Refrigerant 404a 2 evaporadors cubics + 4 plans de sostre, inclòs quadre de potencia i maniobra, valvuleria accesoris i muntatge.		
			11 CLIMATITZACIÓ		1

12. Aïllaments

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
12 AILLAMENTS	Capítol				1
E10ATF080	Partida	m2	PANEL EPS CHAPA PRELACADA 100 mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas de acero lacado en perfil comercial de 0,5 mm. núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 100 mm i 200 en camara congelacion., clasificado M-1; fijado sobre estructura auxiliar metálica con junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.	56	636,40
E10ATF080_2	Partida	m²	AILLAMENT DE TERRA ESPUMA 20 cm Barrera de vapor i aïllament de terra a base d'escuma de poliureta projectat, garantint un gruix de 18-20 cm en qualsevol punt de la cambra.	4	60,00
E11APORTA	Partida	u	PORTA CORREDERA FRIGORIFICA 1.6x2.4 Puerta corredera manual para camara de congelación, lacada por ambas caras, de dimensiones 1.600x2400 mm.	3	1,00
E9386055	Partida	u	PUERTA DE LAMAS PVC Suministro i colocación de cortina de lamas de PVC	3	2,00
E10APORTA	Partida	u	PORTA CORREDERA FRIGORIFICA 2.2x2.8 Puerta corredera manual para temperatura positiva, lacada por ambas caras, de dimensiones 1.600x2400 mm.	3	2,00
E9386053	Partida	u	Valvula compensació per cambra frigorifica Valvula compensació per a cambres frigorífiques, en funció de la temperetura de la cambra.	2	3,00
EAWZZ	Partida		MOTORIZACIO DE PORTES FRIGORIFIQUES Automatismo electrico para apertura de puerta corredrea frigorifica	2	3,00
E9386056	Partida	u	Motor porta frigorifica		1,00
			12 AILLAMENTS		1

13. Bens d'equip

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
13 BENS D'EQUIP	Capítol				1
EARSA73B	Partida	u	Porta seccional lacada 2 xapes Porta seccional de doble xapa amb acabat lacat, de dimensions 1.80 m x 2,40 m, d'accionament manual, amb guies i pany, ancorada a pannell frigorific.	6	3,00
			13 BENS D'EQUIP		1

14. Electricitat

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
14 ELECTRICITAT	Capítol				1
7G111111	Partida	u	Quadre princ.inst.obamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacirc.ganiv., Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)	0,5	1,00
7250400020	Partida	UT	COMPTADOR TRIFÀSIC 220/380 V,30A Ut. Subministrament i col.locació de comptador trifàsic per a 220/380 V., 30 A.	1	1,00
EG380902	Partida	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	8	120,00
EHA1H3N4	Partida	u	Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.1x58W,planx.ac.pe rf. Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre	4	8,00
EHA1H6N9	Partida	u	Llumenera industrial,reflec.simèt.,fluoresc.2x58W,planx.ac.pe rf. Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa	5	24,00
EHA212S9	Partida	u	Llumenera industrial simèt.extensiv.,incand.150- 200W,oberta,susp Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i làmpada incandescència de 150 a 200 W de xapa d'alumini anoditzat, oberta, suspesa	5	3,00
EH1D5B52	Partida	u	Downlight,2làmp.fluorescents 26W,dimensions=253x220mm,equip AF,m Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i muntada superficialment al sostre	5	7,00
EH612224	Partida	u	Llumenera emergència/senyalització,120- 175lúmens,superfic.sostre Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre	5	18,00
EH131224	Partida	u	Llumenera,p/lin.contin.,s/difusor,1x36W,rect.,xap.a cer esmalt.,A	8	2,00

			LLUMENERA decorativa per a línia contínua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre		
7260200090	Partida	UT	LLUMENERA VAPOR SODI AP 250 W Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250 W.	10	10,00
7260200140	Partida	UT	LLUMENERA INCANDESCÈNCIA 200 W Ut. Subministrament i col.locació de llumenera per exteriors, equipada amb làmpada d'incandescència de 200 W.	2	2,00
7250100110	Partida	ML	SAFATA REIXETA GALV. 150 Ml. Subministrament i col.locació de safata de reixeta d'acer galvanitzat de 150 mm. d'amplada, fixada amb suports.	16	172,00
EG2C110A	Partida	m	Safata PVC rígid llis,50x100mm,fix.amb sup. Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50 x 100 mm i fixada amb suports	16	45,00
7250200110	Partida	ML	CONDUCTOR CU UNIPOLAR 1X2.5 MM2 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure unipolar AFUMEX de 1x2.5 mm2., segons UNE H07V-R-K-U.	16	971,00
7250200130	Partida	ML	CONDUCTOR CU UNIPOLAR 1X16 MM2 Ml. Subministrament i col.locació de conductor de coure unipolar AFUMEX de 1x16 mm2., segons UNE H07V-R-K-U.	8	705,00
EG311506	Partida	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar AFUMEX de secció 1x6 mm2, col.locat en tub	10	450,00
EG313606	Partida	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x10mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de AFUMEX secció 3x10 mm2, col.locat en tub	15	175,00
E03ALP031ZZ	Partida	ud	Instal.lació de calejat afumex per quadro cambres frigorífiques Instal.lació de calejat AFUMEX per quadro cambres frigorífiques	10	1,00
EG22TL1K	Partida	m	Tub corbale corrugat polietilè,DN=125mm,,impacte=28J,resist.com Tub corbale corrugat de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització	8	160,00
EG21271J	Partida	m	Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=125 ON,unió end	8	115,00

			Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment		
EG222711	Partida	m	Tub flexible corrugat PVC, DN=20mm, impacte=1J, resist. compress.=32	6	560,00
			Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat		
EG631B23	Partida	u	Presa corrent, tipus univ., (2P), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encastat Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	5	12,00
EG63B153	Partida	u	Presa corrent, (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, munt. superf. Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment	5	6,00
EG6P2344	Partida	u	Presa corrent indust. semiencastat, 3P+N+T, 32A 200-250V, IP-44, col. Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60390, amb grau de protecció de IP-44, col. locada	6	6,00
EG621193	Partida	u	Interruptor, tipus univ., (1P), 10AX/250V, a/tecla, preu alt, encastat Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	8	16,00
EG621G93	Partida	u	Comm., tipus univ., (1P), 10AX/250V, a/tecla, preu alt, encastat Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	8	5,00
EGA13322	Partida	u	Avisador adossable 230/127V, brunzent, preu alt, munt. superf. Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so brunzent, preu alt, muntat superficialment	8	1,00
EG7A1121	Partida	u	Progr. electrònic tipus univ., 230V, 1000W resist./1000W induct., 1m Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat	4	1,00
EG4243JK	Partida	u	Interruptor dif. cl. AC, gam. terc., I=63A, tetrapol. (4P), 0,3A, fix. ins	0,5	3,00

			<p>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>		
EG4242JH	Partida	u	<p>Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in</p>	3	7,00
			<p>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>		
EG4243JD	Partida	u	<p>Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins</p>	0,5	1,00
			<p>Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>		
EG415A99	Partida	u	<p>Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	1	12,00
EG415A9B	Partida	u	<p>Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	0,5	4,00
EG415A9D	Partida	u	<p>Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	0,5	3,00
EG415DJD	Partida	u	<p>Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN</p>	0,5	5,00
EG415DJK	Partida	u	<p>Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600</p>	0,5	2,00

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

14 ELECTRICITAT

1

15. Emergencia

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
15 EMERGENCIA	Capítol				1
EM31371J	Partida	u	Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	0,5	1,00
EM31281J	Partida	u	Extintor manual pols seca poliv.,12kg,pressió incorpo.,pintat,su Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	0,5	3,00
EM141002	Partida	u	Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,munt.superf. Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment	3	1,00
EM131067	Partida	u	Sistema seguretat per cambra congelació -20 C. Sistema seguretat per cambra congelació -20 C. Format per destrat, pulsador (interior cambra) i sirena acustica i luminosa, amb so bitònic, muntada a l'exterior de la cambra de congelació.	3	1,00
EMDBU005	Partida	u	Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	0,5	6,00
			15 EMERGENCIA		1

16. Informatica

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
16 INFORMATICA	Capítol				1
E03ALP0310Z8	Partida	ud	Instal.lació de xarxa informatica, amb 6 preses interiors inclòs	15	1,00
			Instal.lació de Xarxa informatica, amb 6 preses interiors inclòs SAI, RAC, i 2 PC's de sobretaula		
			16 INFORMATICA		1

17. Llauneria

Codi	Nat	Ud	Resum	Hores	Quantitat
17 LLAUNERIA	Capítol				1
400700120	Partida	Ut	CANONADES DE COURE ELECTROLÍTIC D'1 MM. DE GRUIX DE PARETS DE D Canonades de coure electrolític d'1 mm. de gruix de parets de dif. gruixos i accessoris per alimentació de la instal.lació de lavabos, i diferents punts de neteja ubicats a l'activitat	12	1,00
EJ2B112D	Partida	u	Mecanisme cister.descàr.total manu.,preu alt,fix.+conec.,1''1/4 Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1''1/4	1	2,00
EJ2ZN42K	Partida	u	Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2'' Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''		3,00
400200010	Partida	Ut	CLAU PAS GEN.2" COMPORTA ROSCA De clau de pas general tipus comporta roscada, de llautó PN-10 de 2" diàmetre,instal.lada.	2	4,00
400200020	Partida	Ut	CLAU PAS GEN.2 1/2" COMPOR/ROSCA De clau de pas general tipus comporta roscada , de llautó PN-10 de 2 1/2" diàmetre,instal.lada.	1	5,00
EJ3224BF	Partida	u	Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,sold.ramal plom Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, soldat a un ramal de plom	1	1,00
EJ3317P7	Partida	u	Desguàs recte lavab.,PVC,D=40mm,conec.ramal/sifó PVC Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	1	3,00
EJ3814D6	Partida	u	Desguàs recte p/aigüera,llautó,D=40mm,sold.sifó/ramal plom Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats,INOX, de diàmetre 40 mm,	1	1,00
EJ28112G	Partida	u	Aixeta p/aigüera,cromat,preu alt,broc tub,manig. Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment , de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	1	3,00
EJA29331	Partida	u	Acumulador elèct.,200l,acer esmalt.,pot=750-1500W,preu mitjà,col Acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1	1,00
EJ42U010	Partida	u	Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq 1	1	2,00

			Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col.locat amb fixacions mecàniques		
EJ43U005	Partida	u	Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu	1	2,00
			Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques		
EJ18LFAL	Partida	u	Aigüera planx.ac.inox.,2piques,L70-80cm,brillant,A<=50cm,preu su	1	1,00
			Taula especial d'Acer Inox (de dimensions segons projecte tècnic) amb aigüera incorporada de grans dimensions de planxa d'acer inoxidable, acabat brillant i, preu superior, inclús col.locació, petit material i completa instal.lació.		
EJ12M9CC	Partida	u	Plat dutxa rectang.resines,1200x900mm,color blanc,preu sup.,enca	1	1,00
			Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color blanc, preu superior, encastrat al paviment		
EJ13B21P	Partida	u	Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu	2	3,00
			Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu		
EJ14B11P	Partida	u	Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.	1	3,00
			Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		
			17 LLAUNERIA		1