Soportes FAG

partidos · Serie S30K

para rodamientos con agujero cónico y manguito de montaje









Tapa DK
Rodamiento fijo con dos anillos de fijación hasta S3040K



Ejecución A
desde S3044K



Ejecución B

Eje	Dimensiones														Soporte	Rodamiento	Manguito de montaje	Anillo de fijación	Tapa	Peso ≈ Soporte
d_1	a	b	c	g	g_3	h	h_1	m	u	v	s	s	Tira de fieltro a x b x l							
	mm										mm	in	mm	Piezas	FAG	FAG	FAG	FAG	FAG	kg
110	390	110	40	150	18	112	215	320	30	36	M24	1	10x8,5x195	2/4	**S3024K*)**	**23024ESK.TVPB**	**H3024**	**FRM180/10**	**DK127..135**	16,5
115	420	120	45	160	18	125	239	350	30	36	M24	1	10x8,5x200	2/4	**S3026K*)**	**23026ESK.TVPB**	**H3026**	**FRM200/10**	**DK127..135**	19,3
125	420	120	45	170	21	140	259	350	30	36	M24	1	14x11x225	2/4	**S3028K*)**	**23028ESK.TVPB**	**H3028**	**FRM210/10**	**DK147..155**	24,6
135	460	130	45	175	21	150	278	380	30	36	M24	1	14x11x240	2/4	**S3030K*)**	**23030ESK.TVPB**	**H3030**	**FRM225/10**	**DK156..163**	29
140	470	130	50	190	21	150	288	390	30	36	M24	1	14x11x250	2/4	**S3032K*)**	**23032ESK.TVPB**	**H3032**	**FRM240/10**	**DK166..182**	37
150	540	160	55	200	25	160	320	450	36	48	M30	1 1/8	16x12x270	2/4	**S3034K**	**23034ESK.TVPB**	**H3034**	**FRM260/10**	**DK166..182**	45
160	560	160	55	210	25	170	340	470	36	48	M30	1 1/8	16x12x285	2/4	**S3036K**	**23036ESK.TVPB**	**H3036**	**FRM280/10**	**DK185..197**	65
170	560	160	55	210	25	170	353	470	36	48	M30	1 1/8	16x12x300	2/4	**S3038K**	**23038ESK.TVPB**	**H3038**	**FRM290/10**	**DK200..212**	67
180	615	170	60	235	25	180	373	515	36	48	M30	1 1/8	16x12x315	2/4	**S3040K**	**23040ESK.TVPB**	**H3040**	**FRM310/10**	**DK200..212**	72
200	690	190	70	255	25	200	408	580	42	50	M36	1 3/8	16x12x350	2	**S3044KAF**	**23044K.MB**	**H3044X**			98
	690	190	70	255	25	200	408	580	42	50	M36	1 3/8	16x12x350	2	**S3044KAL**	**23044K.MB**	**H3044X**			98
	690	190	70	255		200	408	580	42	50	M36	1 3/8	16x12x350	4	**S3044KBF**	**23044K.MB**	**H3044X**			98
	690	190	70	255		200	408	580	42	50	M36	1 3/8	16x12x350	4	**S3044KBL**	**23044K.MB**	**H3044X**			98
220	720	200	75	265	30	210	433	610	42	50	M36	1 3/8	16x12x380	2	**S3048KAF**	**23048K.MB**	**H3048**			110
	720	200	75	265	30	210	433	610	42	50	M36	1 3/8	16x12x380	2	**S3048KAL**	**23048K.MB**	**H3048**			110
	720	200	75	265		210	433	610	42	50	M36	1 3/8	16x12x380	4	**S3048KBF**	**23048K.MB**	**H3048**			110
	720	200	75	265		210	433	610	42	50	M36	1 3/8	16x12x380	4	**S3048KBL**	**23048K.MB**	**H3048**			110
240	820	220	80	285	30	240	485	680	52	70	M45	1 3/4	16x12x410	2	**S3052KAF**	**23052K.MB**	**H3052X**			148
	820	220	80	285	30	240	485	680	52	70	M45	1 3/4	16x12x410	2	**S3052KAL**	**23052K.MB**	**H3052X**			148
	820	220	80	285		240	485	680	52	70	M45	1 3/4	16x12x410	4	**S3052KBF**	**23052K.MB**	**H3052X**			148
	820	220	80	285		240	485	680	52	70	M45	1 3/4	16x12x410	4	**S3052KBL**	**23052K.MB**	**H3052X**			148
260	860	230	80	295	30	250	505	720	52	70	M45	1 3/4	16x12x445	2	**S3056KAF**	**23056BK.MB**	**H3056**			165
	860	230	80	295	30	250	505	720	52	70	M45	1 3/4	16x12x445	2	**S3056KAL**	**23056BK.MB**	**H3056**			165
	860	230	80	295		250	505	720	52	70	M45	1 3/4	16x12x445	4	**S3056KBF**	**23056BK.MB**	**H3056**			165
	860	230	80	295		250	505	720	52	70	M45	1 3/4	16x12x445	4	**S3056KBL**	**23056BK.MB**	**H3056**			165

Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.
*) Soportes sin tornillo de anillo