



Rodamientos FAG oscilantes de rodillos

con manguito de desmontaje

Los rodamientos pueden alcanzar una duración de vida ilimitada, si $C_{10}/P_0 \geq 8$, ver Pág.41.



Eje	Dimensiones										Peso		Capacidad de carga · Factor				Velocidad límite	Velocidad de referencia	Denominación abreviada	Medidas auxiliares								
	d	d ₁	D	B	t _s mm	H	n _s	d _s	l	Rosca d ₂)	a	b	≈	din. C	e	F _d /F _e ≤ e				F _d /F _e > e	estát. C ₀	Y ₀	min ⁻¹	Rodamiento FAG	Manguito de desmontaje*) FAG	D ₁ mm	t _g max	D ₂ mm
240	260	240	440	144	4	379,7	17,7	9,5	172	Tr280x4	7	26	89,6	15,1		2200	0,33	2,03	3,02	4000	1,98	1200	850	23152K.MB	AH3152G	277	423	3
	260	240	440	180	4	370,3	12,2	6,3	202	Tr280x4	16	22	112	15,4		2700	0,42	1,61	2,4	5100	1,58	1100	560	24152BK30	AH24152	277	423	3
	260	240	480	130	5	415,3	23,5	12,5	155	Tr280x4	6	23	106	13,3		2240	0,29	2,32	3,45	3450	2,26	1100	1100	22252BK.MB	AH2252G	280	460	4
	260	240	480	174	5	405,4	23,5	12,5	205	Tr280x4	8	30	136	18,7		2900	0,37	1,8	2,69	4900	1,76	1100	670	23252BK.MB	AH2352G	280	460	4
	260	240	540	165	6	452,1	23,5	12,5	205	Tr280x4	8	30	177	18,7		3000	0,34	2	2,98	4400	1,96	1100	800	22352K.MB	AH2352G	286	514	5
260	280	260	380	75	2,1	349,9	15	8	94	Tr300x4	6	18	24,7	8,19		965	0,18	3,76	5,59	2040	3,67	1300	1100	23956K.MB	AH3956G	290,2	369,8	2,1
	280	260	420	106	4	376,4	17,7	9,5	131	Tr300x4	8	24	50,3	11,9		1560	0,25	2,74	4,08	3000	2,68	1300	1100	23056BK.MB	AH3056	294,6	405,4	3
	280	260	420	140	4	369,4	12,2	6,3	162	Tr290x4	17	22	69,3	12,4		2000	0,33	2,04	3,04	4000	2	1100	800	24056BK30MB	AH24056	294,6	405,4	3
	280	260	460	146	5	401,4	17,7	9,5	175	Tr300x4	8	28	96,4	16,7		2360	0,32	2,12	3,15	4400	2,07	1100	800	23156BK.MB	AH3156G	300	440	4
	280	260	460	180	5	392,8	12,2	6,3	202	Tr300x4	17	22	118	16,3		2700	0,39	1,71	2,54	5200	1,67	1000	530	24156BK30	AH24156	300	440	4
280	280	260	500	130	5	435,2	23,5	12,5	155	Tr300x4	8	23	110	14,4		2360	0,28	2,43	3,61	3650	2,37	1100	1000	22256BK.MB	AH2256G	300	480	4
	280	260	500	176	5	426,3	23,5	12,5	212	Tr300x4	8	30	153	21		3000	0,36	1,86	2,77	5300	1,82	1100	630	23256K.MB	AH2356G	300	480	4
	280	260	580	175	6	489,3	23,5	12,5	212	Tr300x4	8	30	224	21		3550	0,33	2,03	3,02	5400	1,98	950	670	22356K.MB	AH2356G	306	554	5
	300	280	420	90	3	384,6	17,7	9,5	112	Tr320x5	7	21	39,1	10,7		1270	0,2	3,42	5,09	2650	3,34	1200	1000	23960BK.MB	AH3960G	312,4	407,6	2,5
	300	280	460	118	4	412,6	17,7	9,5	145	Tr320x5	8	26	72,2	14,4		1960	0,25	2,69	4	3650	2,63	1100	950	23060K.MB	AH3060	314,6	445,4	3
300	300	280	460	160	4	401,4	12,2	6,3	184	Tr310x5	18	24	97,7	15,3		2500	0,35	1,95	2,9	5200	1,91	1000	700	24060BK30MB	AH24060	314,6	445,4	3
	300	280	500	160	5	434,7	17,7	9,5	192	Tr320x5	8	30	123	19,9		2650	0,33	2,06	3,06	4900	2,01	1100	700	23160BK.MB	AH3160G	320	480	4
	300	280	500	200	5	424,3	12,2	6,3	224	Tr320x5	18	24	158	20		3250	0,4	1,67	2,49	6300	1,63	900	450	24160BK30	AH24160	320	480	4
	300	280	540	140	5	468,8	23,5	12,5	170	Tr320x5	8	26	136	17,2		2750	0,27	2,47	3,67	4400	2,41	1000	900	22260K.MB	AH2260G	320	520	4
	300	280	540	192	5	458,6	23,5	12,5	228	Tr320x5	8	34	192	24,6		3450	0,37	1,83	2,72	6200	1,79	1000	560	23260K.MB	AH3260G	320	520	4
300	320	300	440	90	3	406,2	17,7	9,5	112	Tr340x5	7	21	41	11,4		1320	0,19	3,62	5,39	2750	3,54	1100	950	23964K.MB	AH3964G	332,4	427,6	2,5
	320	300	480	121	4	432,6	17,7	9,5	149	Tr340x5	8	27	77,1	15,8		2040	0,25	2,74	4,08	4000	2,68	1100	900	23064K.MB	AH3064G	334,6	485,4	3
	320	300	480	160	4	424	12,2	6,3	184	Tr330x5	18	24	103	16,6		2600	0,33	2,06	3,06	5400	2,01	950	670	24064BK30MB	AH24064	334,6	485,4	3
	320	300	540	176	5	466,1	23,5	12,5	209	Tr340x5	8	31	159	23,6		3200	0,34	1,98	2,94	6000	1,93	950	630	23164K.MB	AH3164G	340	520	4
	320	300	540	218	5	456,1	12,2	6,3	242	Tr340x5	18	24	197	21,4		3800	0,41	1,65	2,46	7350	1,61	850	400	24164BK30	AH24164	340	520	4
320	320	300	580	150	5	503,5	23,5	12,5	180	Tr340x5	10	27	166	19,8		3050	0,27	2,47	3,67	4900	2,41	950	800	22264K.MB	AH2264G	340	560	4
	320	300	580	208	5	489,6	23,5	12,5	246	Tr340x5	8	36	229	28,9		3900	0,37	1,8	2,69	6950	1,76	950	500	23264K.MB	AH3264G	340	560	4
	340	320	520	133	5	464,6	23,5	12,5	162	Tr360x5	9	28	101	18,6		2360	0,25	2,69	4	4550	2,63	1000	850	23068K.MB	AH3068G	358	502	4
	340	320	520	180	5	457,1	12,2	6,3	206	Tr360x5	19	26	142	21,7		3100	0,34	1,98	2,94	6550	1,93	850	600	24068BK30MB	AH24068	358	502	4
	340	320	580	190	5	499,4	23,5	12,5	225	Tr360x5	9	33	203	27,6		3650	0,34	1,98	2,94	6950	1,93	900	600	23168BK.MB	AH3168G	360	560	4
340	340	320	580	243	5	482,5	15	8	269	Tr360x5	19	26	260	27,1		4400	0,43	1,56	2,32	8500	1,53	800	380	24168BK30	AH24168	360	560	4
	340	320	620	224	6	521,1	23,5	12,5	264	Tr360x5	9	38	291	33,7		4500	0,38	1,78	2,65	8150	1,74	850	450	23268BK.MB	AH3268G	366	594	5

FAG | 434

*) Ver la tabla de dimensiones de los manguitos de desmontaje para hacer d pedido.
Bajo demanda también son suministrables otras ejecuciones; no duden en contactarnos.